

Diversey™

TM

TASKI® swingo 1255 B

Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Radantrieb

TASKI swingo 1255 B bietet Ihnen:

- Die ideale Größe für beste Leistung
- Exzellente Reinigungs- & Trocknungsergebnisse
- Einfache Anwendung und Wartung
- Robustheit

Die ideale Größe für beste Leistung

Das patentierte IntelliFlow-System garantiert, dass stets die richtige Menge Reinigungslösung auf den Boden gebracht wird und führt zu einem signifikant niedrigerem Wasserverbrauch. Dies, in Kombination mit dem großen 60 l Wassertank, erhöht die Produktivität und reduziert zeitintensive Tankstopps. Das Zwei-Achsen-System gewährleistet ein komfortables Handling der Maschine.

Exzellente Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

Das patentierte Bürstendesign passt sich dem Bodenprofil an und erzeugt einen gleichmäßigen Druck auf der ganzen Arbeitsbreite. Die zwei seitlich versetzten Bürsten ermöglichen die perfekte Reinigung entlang von Wänden und unter Regalen. Exzellente Schmutzentfernung ist garantiert. Die patentierte V-förmige Saugdüse ermöglicht die perfekte Aufnahme des Schmutzwassers auf allen Bodenbelägen. Spezielle Lamellen und die direkte Saugleitung ermöglichen auch die Aufnahme größerer Schmutzpartikel (z.B. Zigaretten).

Einfache Anwendung und Wartung

Alle Komponenten, die regelmäßig gewartet werden müssen, sind mit gelben Punkten gekennzeichnet. Sie können einfach und ohne den Einsatz von Werkzeugen entfernt und gewartet werden. Die Bedienung der Maschine ist einfach und ergonomisch.

Robustheit

Die Verwendung von High-Tech Materialien und die lange Lebensdauer der Komponenten erhöhen die Standzeit der Maschine und reduzieren Service- und Reparaturkosten auf ein Minimum.



TASKI®



Diversey™

TASKI® swingo 1255 B

Technische Daten			
Theoretische Flächenleistung	2475 m ² /h	Abmessungen (L x B x H)	1420x580x1170 mm
Arbeitsbreite	55 cm	Wendekreis	1,33 m
Breite Saugdüse	80 cm	Bürstensystem	2 x 28 cm
Sauberwassertank	60 l	Bürstendruck	48 kg
Schmutzwassertank	60 l	Arbeitsgeschwindigkeit	4,5 km/h
Nennleistung	1000 W	Kabellänge des integrierten	3 m
Spannung	24 V	Geräuschlevel	58 dB(A)
Batteriekapazität	100-140 Ah/C5	Schutzklasse	II
Batterieautonomie	bis zu 3 h	Prüfungen	CE/CB Test cert./ÖVE
Maschinengewicht einsatzbereit	260 kg		

Modell	Artikelnummer
TASKI swingo 1255 B Power	7516829
TASKI swingo 1255 B Power BMS	7516831
TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU	7516834

Zubehör	Artikelnummer
Führungsteller 28 cm	7510634
Scheuerbürste Nylon Standard 28 cm	7519395
Scheuerbürste Waschbeton 28 cm	7510632
Scheuerbürste abrasiv 28 cm	7510633
Universalfüllschlauch	8502830

Optionen	Artikelnummer
PU Antriebsrad braun	4122526 (17605-10)
PU Antriebsrad grün (supergrip)	4123154 (17608-40)
PU Lenkrolle 100mm	4122527 (17605-71)
Externer Stundenzähler.	4075260 (4991/105)

BMS (Battery Management System): Das integrierte Ladegerät verhindert die Tiefentladung der Batterie und überwacht den Ladeprozess.

Radantrieb: Die variable Arbeitsgeschwindigkeit bis 4,5 km/h vorwärts und bis 2,5 km/h rückwärts garantiert ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten. Dadurch erhöht sich die Produktivität im Vergleich zu einer Maschine ohne Radantrieb.

IntelliFlow: Das geschwindigkeitsabhängige Dosiersystem sorgt dafür, dass immer gleich viel Reinigungslösung pro m² auf den Boden gebracht wird, egal wie schnell die Maschine fährt.

EBU (Electrical Brush Unit): Die Bürsteneinheit kann auf Knopfdruck abgesenkt oder angehoben werden. Dies beschleunigt und vereinfacht den Werkzeugwechsel.